

## CENTRO DI LAVORO MULTITASKING MAZAK INTEGREX 300 Y



### COMPOSIZIONE

- **Controllo numerico Mazatrol Fusion 640 MT**
- **Asse B di posizionamento con incremento 0,001°**
- **Maschiatura sincronizzata**
- **Scarico automatico in foratura**
- **Pacchetto programmazione EIA/ISO**
- **Apertura/chiusura automatica morsetti autocentrante**
- **Soffio aria sulla torretta**
- **Luce fine ciclo**
- **Impianto alta pressione con filtrazione a cartuccia in by-pass**
- **Convogliatore trucioli laterale a tappeto**

## SCHEMA TECNICA

Modello	Integrex 300 Y
Condizione	Usata
Max volteggio	610 mm
Max D. lavorabile	610 mm
Max L. lavorabile	1552 mm
Asse x	580 mm
Asse y	210 mm
Asse z	1605 mm
Velocità 1 mandrino	3500 rpm
Foro mandrino	88 mm
Minimo incremento index	0,001°
Attacco mandrino	KM
Velocità mandrino (fresatura)	6.000 giri / min
Avanzamenti	X,z : 30.000 mm/min - y : 15.000 mm/min - C: 300 rpm
Magazzino utensili	20 posizioni
Max D. utensile	90 mm / 120 mm con Tasche adiacenti vuote
Max peso utensile	10 Kg
Metodo cambio utensile	Casuale - percorso minore
Corsa contropunta	1430 mm
Corsa canotto	130 mm
Motore mandrino	(30 min/nom continuo) 26 KW(35HP)/22 KW(30HP)
Motore utensile rotante	15 KW
Pompa refrigerante	1,1 KW
Alimentazione elettrica	45,2 KVA/40,0 KVA
Pressione aria	5 KGf/cm <sup>3</sup> - 300 L/min
Capacità vasca	230 L
Altezza macchina	2700 mm
Ingombro al suolo	4850 mm x 2250 mm

**ANNO :** 2001

**DISPONIBILITA' :** PRONTA  
**VALIDITA' OFFERTA:** Salvo venduto

**LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.**

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

